

Spécifications KONA electric

Moteurs essence			
Nom du moteur	39 kWh	64 kWh	64 kWh
Finitions	39 kWh Creative	64 kWh Executive	64 kWh Creative
Norme d'émissions			
Capacité en Litres			
Type d'injection	Moteur synchrone à aimants permanents	Moteur synchrone à aimants permanents	Moteur synchrone à aimants permanents
Cylindrée			
Alésage x course			
Distribution			
Puissance Maximale	136 (ch)	204 (ch)	204 (ch)
Puissance Maximale	100 (kW)	154 (kW)	154 (kW)
Puissance Atteinte à	0	0	0
Couple Maximal	40 (mkg)	40 (mkg)	40 (mkg)
Couple Maximal	395 (Nm)	395 (Nm)	395 (Nm)
Couple Maximal atteint à			
Vitesse Maximale	155 (km/h)	167 (km/h)	167 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	9,7 (s)	7,6 (s)	7,6 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)			
Nombres de cylindres			

Spécifications KONA electric

Moteurs essence			
Nom du moteur	39 kWh	64 kWh	64 kWh
Finitions	39 kWh Creative	64 kWh Executive	64 kWh Creative
Soupapes			
Boite / Transmission			
Type de boite			
Nb de rapports	1	1	1
1ère			
2ème			
3ème			
4ème			
5ème			
6ème			
7ème			
8ème			
Marche AR			
Rapport final			
Transmission	Traction	Traction	Traction
Carburant / Consommation			
Carburant	Electricité	Electricité	Electricité

Spécifications KONA electric

Moteurs essence			
Nom du moteur	39 kWh	64 kWh	64 kWh
Finitions	39 kWh Creative	64 kWh Executive	64 kWh Creative
Consommation (Cycle urbain)			
Consommation (Cycle extra-urbain)			
Consommation (Cycle mixte)			
Emission de CO2	0 (g/km)	0 (g/km)	0 (g/km)
Réservoir			
Dimensions			
Longueur	4180 (mm)	4180 (mm)	4180 (mm)
Largeur	1800 (mm)	1800 (mm)	1800 (mm)
Hauteur	1570 (mm)	1570 (mm)	1570 (mm)
Empattement	2600 (mm)	2600 (mm)	2600 (mm)
Voie AV	1564 (mm)	1564 (mm)	1564 (mm)
Voie AR	1575 (mm)	1575 (mm)	1575 (mm)
Porte-à-faux AV	860 (mm)	860 (mm)	860 (mm)
Porte-à-faux AR	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)
Garde au sol	158 (mm)	158 (mm)	158 (mm)
Freinage			

Spécifications KONA electric

Moteurs essence			
Nom du moteur	39 kWh	64 kWh	64 kWh
Finitions	39 kWh Creative	64 kWh Executive	64 kWh Creative
Type	Double circuit assistée par servo-frein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servo-frein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servo-frein. Système A.B.S. avec EBD et AFU
AV	Disques	Disques	Disques
AR	Disques	Disques	Disques
Direction			
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)
Suspension			
AV	-	-	-
AR	-	-	-
Coffre			
Capacité du coffre (banquette en place)	332 (litres)	332 (litres)	332 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1114 (litres)	1114 (litres)	1114 (litres)
Poids			
Masse en service*	1610 (kg)	1760 (kg)	1760 (kg)
PTAC	2020 (kg)	2170 (kg)	2170 (kg)

Spécifications KONA electric

Moteurs essence

Nom du moteur	39 kWh	64 kWh	64 kWh
Finitions	39 kWh Creative	64 kWh Executive	64 kWh Creative
PTRA	2020 (kg)	2170 (kg)	2170 (kg)
Poids de remorque sans frein	0 (kg)	0 (kg)	0 (kg)
Poids de remorque avec frein	0 (kg)	0 (kg)	0 (kg)

Jantes / Pneumatiques

Jante AV			
Jante AR			
Pneu AV			
Pneu AR			
Roue de secours			